

Impresora color Xerox® C310 y equipo multifunción color Xerox® C315

xerox™

El trabajo no se vuelve más lento y su impresora tampoco debería hacerlo.



Impresora color C310

Equipo multifunción color C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN COLOR XEROX C315
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (HASTA:)		
Velocidad a 1 cara¹ – Color Carta (8,5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	35 ppm 33 ppm	
Velocidad a dos caras¹ – Color Carta (8,5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	17 ppm 16 ppm	
Velocidad a 1 cara¹ – ByN Carta (8,5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	35 ppm 33 ppm	
Velocidad a dos caras¹ – ByN Carta (8,5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	17 ppm 16 ppm	
Ciclo de trabajo mensual² (hasta:) Páginas por mes	80 000	
Volumen promedio de impresión mensual recomendado (hasta:) Páginas por mes	6000	
Procesador/Memoria Velocidad del reloj/Núcleos Memoria	Procesador Dual Core de 1 GHz con GPU RAM de 1 GB	Procesador Quad Core de 1.2 GHz con GPU RAM de 2 GB
Conectividad Conectividad con dispositivos	USB 2.0 de alta velocidad (tipo A), Gigabit Ethernet, USB de alta velocidad (tipo B), inalámbrica 802.11 b/g/n	
Tecnología de imágenes	Láser a color	
IMPRESIÓN Y COPIA		
Resolución de impresión (hasta:)	1200 x 1200 ppp, 4800 de calidad de color	
Resolución de copia (hasta:)	N/A	600 x 600 ppp
Tiempo de salida de la primera impresión (en solo:)	7.2 segundos color/6.7 segundos ByN	8.0 segundos color/7.9 segundos ByN
Tiempo de salida de la primera copia (en solo:)	N/A	9.1 segundos color/8.2 segundos ByN
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, Emulación PCL® 6, Emulación PCL 5, XPS, emulación PDF v1.7, HTML, imagen directa	
Características de impresión³	Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestras, a dos caras, orientación, compaginación, ID de trabajos de impresión en márgenes, modo de borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y tóner, rotación de imagen a 180 grados, ajustes guardados, configuración de Earth Smart	

Impresora color Xerox C310 y equipo multifunción color Xerox C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN COLOR XEROX C315
TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE		
Impresión móvil	Apple AirPrint, Servicio de impresión de Mopria, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Escaneado móvil	Apple AirPrint, Servicio de escaneado de Mopria	
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Sí	
Conectividad a la nube	No	
ESCANEADO		
Destinos	N/A	Correo electrónico, unidad USB frontal, FTP, computadora conectada por red o USB, carpeta de red de Windows
Formatos de archivos	N/A	TIFF, JPEG, PDF (no apto para búsqueda), PDF seguro, XPS
FAX		
Características estándar	N/A	Compresión MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, respuesta automática, remarcación automática, autorreducción, envío de emisiones, filtro de fax no deseado, libreta de direcciones de fax, reenvío de fax incluye: fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número solicitado
DETALLES DE IMPRESIÓN		
Tiempo de salida de la primera impresión – Color (en solo:)	7.2 segundos	8.0 segundos
Tiempo de salida de la primera impresión – ByN (en solo:)	6.7 segundos	7.9 segundos
Resolución (hasta:)	1200 × 1200 ppp, 4800 de calidad de color	
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, Emulación PCL® 6, Emulación PCL 5, XPS, emulación PDF v1.7, HTML, imagen directa	
Margen de página no imprimible	Impresión: 4.2 mm desde cada borde	Impresión: 4.2 mm desde cada borde; Copia: 3 mm desde cada borde
Impresión desde USB	N/A	Formatos de archivos: Formatos de Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Formatos de imagen (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Opciones disponibles para configurar impresiones desde USB; origen del papel, impresión de páginas en blanco, compaginación, impresión a dos caras, orientación del ahorrador de papel, hojas separadoras, ahorrador de papel, pedido de ahorrador de papel
Tipos de controladores de impresión/Sistemas operativos	Windows® 8, 8.1 Actualización 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Para más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite nuestra página de Controladores y descargas, y especifique su dispositivo en www.support.xerox.com/es-ar	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, Servicios Web de MS WSD-Print 802.1x, SNMP	
Capacidad de fuentes	Fuentes escalables PCL6 89, emulación PS de 2 mapas de bits, 158 fuentes escalables	
DETALLES DE COPIA		
Tiempo de salida de la primera copia – Color (en solo:)	N/A	9.1 segundos
Tiempo de salida de la primera copia – ByN (en solo:)	N/A	8.2 segundos
Velocidad a 1 cara (hasta:)	N/A	35 ppm carta/33 ppm A4
Velocidad a 2 caras (hasta:)	N/A	17 ppm carta/16 ppm A4
Caras (entrada:salida)	N/A	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Cantidad	N/A	1-9,999
Simultaneidad	N/A	Sí (copia durante la impresión)
Características de copia	N/A	Copia desde tamaño; copia a tamaño; escala de 25 % a 400 %; oscuridad/claridad; caras 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; a 2 caras; compaginación; copia de prueba; Tipo de contenido: texto, texto/fotografía, fotografía, gráficos; Fuente de contenido: láser ByN, láser color, inyección de tinta, fotografía/película, revista, periódico, prensa, otro; crear acceso directo; color Opciones avanzadas Configuración de papel; procesamiento de imágenes avanzado, centrado automático, eliminación de fondo, contraste, imagen de espejo, imagen negativa, escaneado de borde a borde, detalle de sombras, nitidez, equilibrio del color, omisión del color; crear folletos; configuración de la página de portada; creación de trabajos personalizados; borrado de bordes; encabezado/pie de página; desplazamiento de márgenes; superposición; Páginas por lado: 2 páginas por lado, 4 páginas por lado; Hojas separadoras: entre páginas, copias y trabajos

Impresora color Xerox C310 y equipo multifunción color Xerox C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN COLOR XEROX C315
DETALLES DE ESCANEADO		
Tecnología	N/A	Escáner plano color con RADF, sensor de imagen de contacto (CIS)
Capacidad	N/A	RADF, hasta 50 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m ² , color/ByN
Simultaneidad	N/A	Sí (escanee mientras imprime)
Velocidad de entrada – Color (hasta:)	N/A	32 ipm a 1 cara/14 ipm a 2 caras carta, 30 ipm a 1 cara/13 ipm a 2 caras A4
Velocidad de entrada – ByN (hasta:)	N/A	50 ipm a 1 cara/23 ipm a 2 caras carta, 47 ipm a 1 cara/21 ipm a 2 caras A4
Resolución	N/A	600 x 600 ppp
Resolución (utilidades de software) (ppp)	N/A	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Área máxima de escaneado (ADF) (pulg.)	N/A	8.5 x 14 pulg.
Área máxima de escaneado (ADF) (mm)	N/A	216 x 355 mm
Área máxima de escaneado (cristal de exposición) (pulg.)	N/A	8.5 x 11.7 pulg.
Área máxima de escaneado (cristal de exposición) (mm)	N/A	216 x 297 mm
Gramaje (ADF)	N/A	52 a 120 g/m ²
Protocolo de archivado de red	N/A	FTP, SFTP, PYME, USB, carpeta de red de Windows
Formatos de archivos	N/A	TIFF, JPEG, PDF (no apto para búsqueda), PDF segura, XPS
Compatibilidad con controlador de escaneado	N/A	TWAIN, WIA, ICA
Opciones de compresión de archivos escaneados	N/A	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 bits – Flate Plano, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bits – Bits empaquetados, LZW JPG – 8/24 bits – JPEG
Destinos de escaneado compatibles	N/A	Correo electrónico, unidad USB frontal, FTP, SFTP, computadora conectada por red o USB, carpeta de red de Windows
DETALLES DE FAX		
Velocidad de fax	N/A	33.6 Kbps
Memoria	N/A	18 MB
Resolución (ppp)	N/A	Estándar ByN 200 x 100 envío, 200 x 100, 204 x 98 recepción Fino ByN 200 x 200 envío, 200 x 200, 204 x 196 recepción Superfino ByN 300 x 300 envío, 300 x 300, 204 x 391 recepción Ultrafino ByN 600 x 600 envío, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 recepción Fino color 200 x 200 envío, 200 x 200 recepción Superfino color 300 x 300 envío, 300 x 300, 400 x 400 recepción
Compresión	N/A	T.4 1D Codificación Huffman modificada T.4 2D Codificación de lectura modificada T.6 Codificación de lectura modificada T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Funciones de fax	N/A	Respuesta automática, remarcación automática, reducción automática, envío de emisiones, filtro de fax no deseado, libreta de direcciones de fax
Destinos de reenvío de fax	N/A	Fax: uso de acceso directo para fax Correo electrónico: uso de acceso directo para correo electrónico FTP: uso de acceso directo para FTP
ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS		
Administración de dispositivos	Consola remota, Servidor web interno	
Software Xerox® CentreWare® Web	Sí	
SEGURIDAD		
Protocolos/funciones de seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, administración de certificados, restablecimiento de contraseña segura, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión	
SEGURIDAD DE WI-FI		
Métodos de autenticación y cifrado	802.11 b/g/n, modo de infraestructura (BSS), cifrado WEP (claves de 64 y 128 bits), WPA Personal TKIP PSK (63 car, 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	

Impresora color Xerox C310 y equipo multifunción color Xerox C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN COLOR XEROX C315
MANIPULACIÓN DEL PAPEL		
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS		
Tipo de alimentador automático de documentos	N/A	Alimentador automático de documentos a dos caras (RADF)
Capacidad (hasta:)	N/A	50 hojas de material de impresión de 20 lb/75 g/m ² . Las capacidades varían con diferentes materiales de impresión
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	N/A	4.1 x 5.8 pulg.
Tamaño mínimo del papel (mm)	N/A	A6 SEF (105 x 148 mm)
Tamaño máximo del papel (pulg.)	N/A	Extra oficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del papel (mm)	N/A	216 x 355 mm
Gramaje mínimo (g/m ²)	N/A	Papel bond de 14 lb
Gramaje mínimo – A dos caras (g/m ²)	N/A	52 g/m ²
Gramaje máximo (g/m ²)	N/A	Papel bond de 32 lb
Gramaje máximo – A dos caras (g/m ²)	N/A	120 g/m ²
CRISTAL DE EXPOSICIÓN		
Tamaño máximo del papel (pulg.)	N/A	8.5 x 11.7 pulg.
Tamaño máximo del papel (mm)	N/A	216 x 297 mm
RANURA DE ALIMENTACIÓN MANUAL		
Estándar/Opcional	Estándar	
Capacidad	1 hoja bond de 20 lb/75 g/m ²	
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3 x 5 pulg.	
Tamaño mínimo del papel (mm)	76 x 127 mm	
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra oficio (8.5 x 14 pulg.)	
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm	
Gramaje mínimo (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramaje mínimo – A dos caras (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramaje máximo (g/m ²)	216 g/m ²	
Gramaje máximo – A dos caras (g/m ²)	105 g/m ²	
Tipos de papel admitidos	Liviano, común, pesado, cartulina, sobres, etiquetas	
BANDEJA PRINCIPAL		
Estándar/Opcional	Estándar	
Capacidad (hasta:)	250 hojas bond de 20 lb/75 g/m ²	
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3.8 x 5.8 pulg.	
Tamaño mínimo del papel (mm)	98 x 148 mm	
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra oficio (8.5 x 14 pulg.)	
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm	
Gramaje mínimo (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramaje mínimo – A dos caras (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramaje máximo (g/m ²)	216 g/m ²	
Gramaje máximo – A dos caras (g/m ²)	105 g/m ²	
Tipos de papel admitidos	Liviano, común, pesado, etiquetas, cartulina, sobres	

Impresora color Xerox C310 y equipo multifunción color Xerox C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN COLOR XEROX C315
MANIPULACIÓN DEL PAPEL (CONTINUACIÓN)		
BANDEJA DE 550 MÁS 100 HOJAS – BANDEJA DE 100 HOJAS		
Estándar/Opcional	Opcional: se incluye con la bandeja de 550 más 100 hojas	
Capacidad (hasta:)	100 hojas bond de 20 lb/75 g/m ²	
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3 x 5 pulg.	
Tamaño mínimo del papel (mm)	76 x 127 mm	
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra oficio (8.5 x 14 pulg.)	
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm	
Gramaje mínimo (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramaje mínimo – A dos caras (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramaje máximo (g/m ²)	176 g/m ²	
Gramaje máximo – A dos caras (g/m ²)	105 g/m ²	
Tipos de papel admitidos	Liviano, común, pesado, etiquetas, cartulina, sobres	
BANDEJA DE 550 MÁS 100 HOJAS – BANDEJA DE 550 HOJAS		
Estándar/Opcional	Opcional: se incluye con la bandeja de 550 más 100 hojas	
Capacidad (hasta:)	550 hojas bond de 20 lb/75 g/m ²	
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	5.83 x 8.27 pulg.	
Tamaño mínimo del papel (mm)	148 x 210 mm	
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra oficio (8.5 x 14 pulg.)	
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm	
Gramaje mínimo (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramaje mínimo – A dos caras (g/m ²)	60 g/m ²	
Gramaje máximo (g/m ²)	176 g/m ²	
Gramaje máximo – A dos caras (g/m ²)	105 g/m ²	
Tipos de papel admitidos	Liviano, común, pesado, etiquetas, cartulinas	
CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR/MÁXIMA		
Capacidad de entrada estándar	251	
Capacidad de entrada máxima	901	
CAPACIDAD DE SALIDA		
Capacidad de salida	125	150

Impresora color Xerox C310 y equipo multifunción color Xerox C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA		IMPRESORA COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN COLOR XEROX C315
ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO			
REQUISITOS ELÉCTRICOS			
Norteamérica	100 a 127 voltios (V) (100 – 110 Japón) a 47 a 53 Hz o 57 a 63 hercios (HZ) nominales 90 a 140 voltios (90 – 110 Japón), extremo		
Europa	220 a 240 voltios (V) a 47 a 53 Hz o 57 a 63 hercios (HZ) nominales (no disponible en todos los países) 198 a 259 voltios, extremo		
CONSUMO DE ENERGÍA			
Funcionamiento/Ejecución: 110 V	530 W a 1 cara; 360 W a 2 caras		
Funcionamiento/Ejecución: 220 V	530 W a 1 cara; 360 W a 2 caras		
Modo de espera: 110 V	22 W	26.2 W	
Modo de espera: 220 V	22 W	26.2 W	
Modo de apagado automático/ reposo: 110 V	1.61 W	1.44 W	
Modo de apagado automático/ reposo: 220 V	1.61 W	1.44 W	
Modo de apagado: 110 V	0.2 W		
Modo de apagado: 220 V	0.2 W		
Tiempo predeterminado para modo de reposo	3 minutos		
Tiempo para la primera impresión desde el modo de reposo	15 segundos	16 segundos	
Tiempo para que esté lista desde el apagado	42 segundos	49 segundos	
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO			
Rango de temperatura requerido: Fahrenheit (almacenamiento)	50 a 90 °F Envío -40 a 110 °F		
Rango de temperatura requerido: Fahrenheit (en funcionamiento)	50 a 90 °F		
Rango de temperatura requerido: Celsius (almacenamiento)	10 a 32.2 °C Envío -40 a 43.3 °C		
Rango de temperatura requerido: Celsius (en funcionamiento)	10 a 32.2 °C		
Humedad relativa requerida	15 % a 80 % HR		
NIVELES DE POTENCIA DE SONIDO			
Niveles de potencia de sonido (en funcionamiento)	Nivel de ruido (impresión), en funcionamiento: 50 dBA Nivel de ruido de impresión a 2 caras, en funcionamiento: 52 dBA	Nivel de ruido (impresión), en funcionamiento: 52 dBA Nivel de ruido de impresión a 2 caras, en funcionamiento: 53 dBA	
Niveles de potencia de sonido (en espera)	Inaudible		
DIMENSIONES Y PESOS			
MOTORES (SIN EMBALAJE)			
Ancho (pulg.)	17.4 pulg.		
Profundidad (pulg.)	16.6 pulg.	23.1 pulg.	
Altura (pulg.)	12.1 pulg.		
Peso (lb)	46 lb	60 lb	
Ancho (mm)	442 mm		
Profundidad (mm)	421 mm	588 mm	
Altura (mm)	308 mm		
Peso (kg)	21 kg	27.1 kg	

Impresora color Xerox C310 y equipo multifunción color Xerox C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA		IMPRESORA COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN COLOR XEROX C315
DIMENSIONES Y PESOS (CONTINUACIÓN)			
BANDEJA PARA 550 MÁS 100 HOJAS (SIN EMBALAJE)			
Ancho (pulg.)	16.7 pulg.		
Profundidad (pulg.)	16.4 pulg.		
Altura (pulg.)	5.2 pulg.		
Peso (lb)	9.3 lb		
Ancho (mm)	424 mm		
Profundidad (mm)	416 mm		
Altura (mm)	133 mm		
Peso (kg)	4.2 kg		
MOTORES (CON EMBALAJE)			
Ancho (pulg.)	19.5 pulg.	22.0 pulg.	
Profundidad (pulg.)	23.4 pulg.		
Altura (pulg.)	15.8 pulg.	22.4 pulg.	
Peso (lb)	52.3 lb	67.8 lb	
Ancho (mm)	495 mm	558 mm	
Profundidad (mm)	595 mm	594 mm	
Altura (mm)	402 mm	570 mm	
Peso (kg)	23.8 kg	30.8 kg	
BANDEJA PARA 550 MÁS 100 HOJAS (CON EMBALAJE)			
Ancho (pulg.)	8.6 pulg.		
Profundidad (pulg.)	20.0 pulg.		
Altura (pulg.)	18.8 pulg.		
Peso (lb)	11.45 lb		
Ancho (mm)	218 mm		
Profundidad (mm)	508 mm		
Altura (mm)	478 mm		
Peso (kg)	5.2 kg		
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACIÓN			
El área alrededor del dispositivo debe estar despejada para permitir el acceso y la ventilación. En la tabla siguiente, se muestra el área que se necesita en cada lado para una instalación correcta.			
Superior	254 mm/10 pulg.	305 mm/12 pulg.	
Trasera	101.6 mm/4 pulg.		
Izquierda	76.2 mm/3 pulg.		
Derecha	76.2 mm/3 pulg.		
Delantera	76.2 mm/3 pulg.		
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO			
Certificaciones	Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite xerox.com/OfficeCertifications		
¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?			
Todos los elementos incluidos en la caja	Impresora color C310 Cable de alimentación Guía de instalación Hoja de seguridad del producto Guía de uso rápido Disco de software y documentación Cartuchos de impresión CMY con capacidad de arranque preinstalados: capacidad para 1000 páginas ⁴ ; cartucho K: capacidad para 1500 páginas ⁴	Equipo multifunción color C315 Cable de alimentación Guía de instalación Hoja de seguridad del producto Guía de uso rápido Disco de software y documentación Cartuchos de impresión CMY con capacidad de arranque preinstalados: capacidad para 1000 páginas ⁴ ; cartucho K: capacidad para 1500 páginas ⁴	

Impresora color Xerox C310 y equipo multifunción color Xerox C315

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	XEROX C310	XEROX C315
CONSUMIBLES: NORTEAMÉRICA Y EUROPA*		
Cartucho de tóner de capacidad estándar negro original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (3000 páginas) ⁴	006R04356	
Cartucho de tóner de capacidad estándar cian original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) ⁴	006R04357	
Cartucho de tóner de capacidad estándar magenta original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) ⁴	006R04358	
Cartucho de tóner de capacidad estándar amarillo original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) ⁴	006R04359	
Cartucho de tóner de alta capacidad negro original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (8000 páginas) ⁴	006R04364	
Cartucho de tóner de alta capacidad cian original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) ⁴	006R04365	
Cartucho de tóner de alta capacidad magenta original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) ⁴	006R04366	
Cartucho de tóner de alta capacidad amarillo original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) ⁴	006R04367	
Botella de tóner desechable original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (25 000 páginas)	008R13325	
Kit de imagen negro original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (125 000 páginas) ⁵	013R00689	
Kit de imagen color original Xerox (CMYK), impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (125 000 páginas) ⁵	013R00692	
CONSUMIBLES – TODAS LAS DEMÁS REGIONES		
Cartucho de tóner de capacidad estándar negro original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (3000 páginas) ⁴	006R04360	
Cartucho de tóner de capacidad estándar cian original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) ⁴	006R04361	
Cartucho de tóner de capacidad estándar magenta original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) ⁴	006R04362	
Cartucho de tóner de capacidad estándar amarillo original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) ⁴	006R04363	
Cartucho de tóner de alta capacidad negro original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (8000 páginas) ⁴	006R04368	
Cartucho de tóner de alta capacidad cian original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) ⁴	006R04369	
Cartucho de tóner de alta capacidad magenta original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) ⁴	006R04370	
Cartucho de tóner de alta capacidad amarillo original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) ⁴	006R04371	
Botella de tóner desechable original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (25 000 páginas)	008R13325	
Kit de imagen negro original Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (125 000 páginas) ⁵	013R00689	
Kit de imagen color original Xerox (CMYK), impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (125 000 páginas) ⁵	013R00692	
ACCESORIOS OPCIONALES		
Bandeja para 550 más 100 hojas	497N07995	

* Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá, Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda, Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Liechtenstein, Madeira, San Marino

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734.

² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

³ Es posible que algunas funciones requieran de una actualización de software

de xerox.com, la cual está disponible desde el cuarto trimestre de 2021 (solo para C310).

⁴ Páginas estándar promedio. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁵ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y la orientación del material de impresión y el modo de impresión. Para obtener más información,

visite office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

C315 estará disponible a principios de 2022.

Si desea más información, visítenos en www.office.xerox.com/index/esar.html.